

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: AT - aerobiniai, pratekamojo tipo su veikliuoju dumbly buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai (AT-6, AT-8, AT-9, AT-10, AT-12, AT-15, AT-20, AT-30, AT-40, AT-50).
2. Naudojimo paskirtis: neapdorotoms buitinėms nuotekoms valyti. Mažieji (iki 50 G.E.) nuotekų valymo įrenginiai. Gamyklinės ir/arba statybvietėje surenkamos nuotekų valyklos.
3. Gamintojas: "August ir Ko", UAB, Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lietuva; www.august.lt
4. Įgaliojtas atstovas:
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.
- 6a. Darnusis standartas: LST EN12566-3:2005+A2:2013

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik, GmbH (PIA GmbH), No. 1739, nustatė produkto našumą ir produkto išvalymo efektyvumą pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas. TSUS - Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. NB1301

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos:	Darnioji techninė specifikacija	Eksploatacinės savybės	Atlikta pagal
Valymo efektyvumas: • BDS ₅ • Drumzlinumas • ChDS • NH ₄ -N • Azotas bendras • Fosforas bendras	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.3	97,2% 94% 88,1% 96,7% 61.7 % 47.4 %	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.3
Našumas (vardinis nuotekų srautas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	AT- 6 - 0,60 m ³ /d AT-15 - 1,80 m ³ /d AT- 8 - 0,90 m ³ /d AT-20 - 2,70 m ³ /d AT- 9 - 1,00 m ³ /d AT-30 - 3,75 m ³ /d AT- 10 - 1,20 m ³ /d AT-40 - 5,25 m ³ /d AT- 12 - 1,50m ³ /d AT-50 - 7,50 m ³ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Našumas (vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS ₅))	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	AT- 6 - 0,28 kg BDS ₅ /d AT-15 - 0,83 kg BDS ₅ /d AT- 8 - 0,35 kg BDS ₅ /d AT-20 - 1,24 kg BDS ₅ /d AT- 9 - 0,41 kg BDS ₅ /d AT-30 - 1,73 kg BDS ₅ /d AT-10 - 0,55 kg BDS ₅ /d AT-40 - 2,42 kg BDS ₅ /d AT-12 - 0,69 kg BDS ₅ /d AT-50 - 3,45 kg BDS ₅ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Nelaidumas vandeniui (hermetiškumas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.4	Užtikrintas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.4
Laikomoji geba	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.2	Maks. užpilo sluoksnis - 0,00 m; AT-6÷AT-15 tinkami montuoti drėgnuose gruntuose; Maks.gruntinio vandens lygis nuo įrenginio dugno - 1,50 m; AT-20÷AT-50 pagal techninę dokumentaciją	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.2.
Patvarumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.5.	MFR (230/2,16) : 0,46g/min Tankis: 914 kg/m ³ Takumo įtempis: 36,6MPa	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.5
Gaisringumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.6	E	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.6
Pavojingos medžiagos	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.8.	SN	

SN - savybė nenustatyta

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasirašyta (gamintojo T.J. vardu):

(vardas pavardė)

(parašas)

Generalinė direktorė
Jana August

(išdavimo data ir vieta)