

Nr.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ATC-P - aerobiniai, pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai (ATC-P-6, ATC-P-8, ATC-P-10, ATC-P-12).
2. Naudojimo paskirtis: neapdorotoms buitiniams nuotekoms valyti. Mažieji (iki 50 G.E.) nuotekų valymo įrenginiai. Gamyklinės ir/arba statybvietėje surenkamos nuotekų valyklos.
3. Gamintojas: "August ir Ko", UAB, Juodasis kelias 104A, LT-11307 Vilnius, Lietuva; www.august.lt
4. Įgaliotas atstovas:
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.
- 6a. Darnusis standartas: LST EN12566-3:2005+A2:2013
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
 TSUS - Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. NB130, nustatė produkto našumą ir produkto išvalymo efektyvumą pagal sistemą 3 ir išdavė produkto sertifikatą.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos:	Darnioji techninė specifikacija	Eksploatacinės savybės	Atlikta pagal
Valymo efektyvumas: - BDS ₅ - drumzlinumas - ChDS - NH ₄ -N	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.3	95,8% 95,5% 91,7% 98,1%	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.3
Našumas (vardinis nuotekų srautas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	ATC-P- 6 - 0,90 m ³ /d ATC-P- 8 - 1,20 m ³ /d ATC-P-10 - 1,50 m ³ /d ATC-P-12 - 1,80m ³ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Našumas (vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS ₅))	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 5	ATC-P- 6 - 0,36 BDS ₅ /d ATC-P- 8 - 0,48 BDS ₅ /d ATC-P-10 - 0,60 BDS ₅ /d ATC-P-12 - 0,72 BDS ₅ /d	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 5
Nelaidumas vandeniui (hermetiškumas)	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.4	Užtikrintas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.4
Laikomoji geba	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.2	Maks. užpilo sluoksnis - 0,00 m; tinkami montuoti drėgnuose gruntuose; Maks. vandens lygis- iki ištekėjimo vamzdžio.	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.2.
Patvarumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.5.	MFR (230/2,16) : 0,46g/min Tankis: 914 kg/m ³ Takumo įtempis: 36,6MPa	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.5
Gaisringumas	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.6	E	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktą 6.6
Pavojingos medžiagos	LST EN 12566-3:2005 +A2 : 2013, punktas 6.8.	SN	

SN - savybė nenustatyta

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Generalinė direktorė
Tatjana August

(vardas pavardė)

(parašas)

(išdavimo data ir vieta)